FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DE PRODUCTO: H5101TPR

# *GUANTE RESISTENTE AL CORTE E IMPACTOS, DOBLE BAÑO DE NITRILO (LISO Y ARENOSO)*



## *CONFECCIÓN:*

Tejido HPPE (High-Performance Polyethylene - Polietileno de alto rendimiento), fibra ultrarresistente diseñada para resistir cortes.

Protección anti-impacto de TPR (Thermoplastic Rubber) en zonas clave: nudillos, dedos y dorso.

Primer baño completo de nitrilo liso, que actúa como barrera impermeable frente a líquidos.

Segundo baño en palma de nitrilo arenoso, que aporta una textura rugosa y garantiza máximo agarre en seco, húmedo y aceitoso, incluso en condiciones exigentes.

PRODUCTO CERTIFICADO

CE

AR 2036

EN388 Riesgos Mecánicos

**4X42DP**

## *EXCELENTE RESISTENCIA A:*

- ***CORTES***
- ***IMPACTOS***
- ***ABRASIÓN***
- ***DESGARRO***

***TALLES CERTIFICADOS: 8 AL 11***

***DESTERIDAD: NIVEL 5/5***

## *APLICACIONES:*

Industria Petrolera y Minera.

Industria del Gas.

Manipulación de vidrio, láminas metálicas o piezas cortantes.

Manipulación de materiales peligrosos o estructuralmente inestables.

Trabajos pesados con riesgo de corte e impactos.

Industria Automotriz y mecánica.

## *¿CÓMO INTERPRETO LOS NIVELES DE PROTECCIÓN?*

**PROTECCIÓN** RIEGOS MECÁNICOS

NORMA EN388

| 4 | X | 4 | 2 | D | P |
|---|---|---|---|---|---|
| ABRASIÓN (0 - 4) | CORTE (0 - 5) | DESGARRO (0 - 4) | PERFORACIÓN (0 - 4) | CORTE ISO 13997 (A - F) | RESISTENCIA IMPACTOS (P) |
| **EN388 2004** | | | | **EN388 2016** | |

## *APTITUDES:*

Guante de alto rendimiento fabricado en tejido HPPE que brinda óptima resistencia al corte.
Posee doble recubrimiento de nitrilo; siendo el primer baño en mano completa de nitrilo liso, lo cual le brinda impermeabilidad, y su segundo baño en palma de nitrilo arenoso que aporta excelente agarre en múltiples superficies y resistencia a la abrasión.
Sus insertos de TPR en el dorso absorben y disipan los impactos, logrando minimizar lesiones por golpes.

Los guantes bañados en nitrilo resisten derivados del petróleo, aceites y grasas, siendo una de sus principales ventajas frente a otros materiales.

Importado y distribuido por:

WORK SAFE S.A.
Cuit: 30-71357470-4

Mas información en:
www.worksafe.com.ar

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DE PRODUCTO: H5101TPR

***INSTRUCCIONES Y CONDICIONES DE USO:***

Consulte con el especialista de Seguridad e Higiene para corroborar el correcto uso de este artículo.

Colóquese los guantes con las manos secas y limpas.

Inspeccione los guantes antes de utilizarlos, en caso de roturas o fallas, descártelos.

Verifique que el talle seleccionado sea el adecuado para su mano.

***ALMACENAJE, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:***

Almacenaje: Se recomienda proteger de la humedad y no dejar a la interperie. Guardar los guantes lejos de fuentes de calor, luz directa del sol, polvo y sustancias contaminantes.

Limpieza: No es recomendable ya que estos procesos pueden alterar los niveles de protección brindados.

Mantenimiento: No requiere.

Fecha de vencimiento: En condiciones normales de uso, el artículo no posee fecha de vencimiento. Se recomienda comprobar el buen estado antes de volver a utilizarlos.

***ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES:***

Utilizando el guante de acuerdo a las instrucciones suministradas, no ocasiona riesgo alguno.

Las materias primas utilizadas no poseen efectos nocivos para la salud del usuario.

Solo se garantizan las propiedades de protección de estos guantes si mantienen las características originales de fabricación y se han respetado las instrucciones de uso, limpieza y mantenimiento.

Las pruebas para determinar los niveles de protección son realizadas en la palma unicamente.







*Importado y distribuido por: WORK SAFE S.A.*
*Cuit: 30-71357470-4*
*Mas información en: www.worksafe.com.ar*