FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DE PRODUCTO: TX5000

GUANTE RESISTENTE AL CORTE E IMPACTOS, ANTIVIBRATORIO, BAÑO DE NITRILO ARENOSO



CONFECCIÓN:

Tejido HPPE (High-Performance Polyethylene - Polietileno de alto rendimiento), fibra ultrarresistente diseñada para resistir cortes.

Protección anti-impacto de TPR (Thermoplastic Rubber) en zonas clave: nudillos, dedos y dorso.

Almohadillas antivibratorias ubicadas en la palma y puño con cierre de velcro que asegura un calce firme.

Baño en palma de nitrilo arenoso, diseñado para mejorar la fricción, proporcionando un excelente grip en superficies secas, húmedas y aceitosas.

PRODUCTO CERTIFICADO

EN388 Riesgos Mecánicos

4X43DP

AR 2036

EXCELENTE RESISTENCIA A:

- ***CORTES***
- ***IMPACTOS***
- ***ABRASIÓN***
- ***DESGARRO***

TALLES CERTIFICADOS: 8 AL 11

DESTERIDAD: NIVEL 5/5

APLICACIONES:

Industria Petrolera y Minera.

Industria del Gas.

Manipulación de vidrio, láminas metálicas o piezas cortantes.

Manipulación de materiales peligrosos o estructuralmente inestables.

Trabajos pesados con riesgo de corte e impactos.

Industria Automotriz y mecánica.

¿CÓMO INTERPRETO LOS NIVELES DE PROTECCIÓN?

PROTECCIÓN RIEGOS MECÁNICOS

NORMA EN388

4	X	4	3	D	P
ABRASIÓN (0 - 4)	CORTE (0 - 5)	DESGARRO (0 - 4)	PERFORACIÓN (0 - 4)	CORTE ISO 13997 (A - F)	RESISTENCIA IMPACTOS (P)
EN388 2004				**EN388 2016**	

APTITUDES:

Guante de alto rendimiento fabricado en tejido HPPE que brinda óptima resistencia al corte.
Su palma bañada en nitrilo arenoso otorga gran resistencia a la abrasión y excelente agarre en superficies resbaladizas y secas. Sus insertos de TPR en el dorso absorben y disipan los impactos, logrando minimizar lesiones por aplastamiento o golpes directos.

Posee almohadillas en la palma diseñadas para reducir la transmisión de vibraciones a la mano y puño con cierre de velcro que asegura un ajuste firme, evitando el deslizamiento del guante y mejorando el confort en tareas prolongadas.

Importado y distribuido por:

WORK SAFE S.A.
Cuit: 30-71357470-4

Mas información en:
www.worksafe.com.ar

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DE PRODUCTO: TX5000

INSTRUCCIONES Y CONDICIONES DE USO:

Consulte con el especialista de Seguridad e Higiene para corroborar el correcto uso de este artículo.

Colóquese los guantes con las manos secas y limpas.

Inspeccione los guantes antes de utilizarlos, en caso de roturas o fallas, descártelos.

Verifique que el talle seleccionado sea el adecuado para su mano.

ALMACENAJE, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:

Almacenaje: Se recomienda proteger de la humedad y no dejar a la interperie. Guardar los guantes lejos de fuentes de calor, luz directa del sol, polvo y sustancias contaminantes.

Limpieza: No es recomendable ya que estos procesos pueden alterar los niveles de protección brindados.

Mantenimiento: No requiere.

Fecha de vencimiento: En condiciones normales de uso, el artículo no posee fecha de vencimiento. Se recomienda comprobar el buen estado antes de volver a utilizarlos.

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES:

Utilizando el guante de acuerdo a las instrucciones suministradas, no ocasiona riesgo alguno.

Las materias primas utilizadas no poseen efectos nocivos para la salud del usuario.

Solo se garantizan las propiedades de protección de estos guantes si mantienen las características originales de fabricación y se han respetado las instrucciones de uso, limpieza y mantenimiento.

Las pruebas para determinar los niveles de protección son realizadas en la palma unicamente.

GUANTE DE PROTECCIÓN

CUT AND IMPACT RESISTANT

TX5000

MODELO



ACCEDÉ A LA CERTIFICACIÓN DE ESTE PRODUCTO:

Importado y distribuido por: WORK SAFE S.A.
Cuit: 30-71357470-4
Mas información en: www.worksafe.com.ar