FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DE PRODUCTO: N2005TPR

GUANTE TEJIDO DE POLIÉSTER, CON DOBLE BAÑO DE NITRILO Y PROTECCIÓN ANTI-IMPACTO



CONFECCIÓN:

- Tejido de poliéster ligero, flexible y transpirable.
- Primer baño completo de nitrilo liso, que actúa como barrera impermeable frente a líquidos.
- Segundo baño en palma de nitrilo arenoso, que aporta una textura rugosa y garantiza máximo agarre en seco, húmedo y aceitoso, incluso en condiciones exigentes.
- Protección anti-impacto de TPR (Thermoplastic Rubber) en zonas clave: nudillos, dedos y dorso.

PRODUCTO CERTIFICADO

CE

AR 2036

EN388 Riesgos Mecánicos

4121XP

EXCELENTE RESISTENCIA A:

· IMPACTOS
· ABRASIÓN

TALLES CERTIFICADOS: 8 AL 11

DESTERIDAD: NIVEL 5/5

APLICACIONES:

Trabajo con materiales inseguros o poco estables, expuestos a choques o golpes.

Industria del petróleo, gas y petroquímica.

Trabajo con piezas y equipos en áreas con grasa o aceite, donde sea esencial una sujeción confiable.

Transporte y manipulación de piezas pesadas como bloques, vigas y materiales de construcción.

Industria minera.

¿CÓMO INTERPRETO LOS NIVELES DE PROTECCIÓN?

PROTECCIÓN RIEGOS MECÁNICOS

NORMA EN388

4	1	2	1	X	P
ABRASIÓN (0 - 4)	CORTE (0 - 5)	DESGARRO (0 - 4)	PERFORACIÓN (0 - 4)	CORTE ISO 13997 (A - F)	RESISTENCIA IMPACTOS (P)
EN388 2004				**EN388 2016**	

APTITUDES:

Guante de protección anti-impacto con doble recubrimiento de nitrilo, diseñado para brindar protección en entornos industriales y de trabajo pesado.

Su estructura combina un dorso reforzado con insertos de absorción de golpes, con un doble baño de nitrilo resistente a aceites y grasas, ofreciendo un excelente agarre incluso en superficies húmedas o resbaladizas gracias al baño en palma de nitrilo arenoso.

Excelente resistencia al desgaste y a la abrasión.

Importado y distribuido por:

WORK SAFE S.A.
Cuit: 30-71357470-4

Mas información en:
www.worksafe.com.ar

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DE PRODUCTO: N2005TPR

INSTRUCCIONES Y CONDICIONES DE USO:

Consulte con el especialista de Seguridad e Higiene para corroborar el correcto uso de este artículo.

Colóquese los guantes con las manos secas y limpas.

Inspeccione los guantes antes de utilizarlos, en caso de roturas o fallas, descártelos.

Verifique que el talle seleccionado sea el adecuado para su mano.

ALMACENAJE, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:

Almacenaje: Se recomienda proteger de la humedad y no dejar a la interperie. Guardar los guantes lejos de fuentes de calor, luz directa del sol, polvo y sustancias contaminantes.

Limpieza: No es recomendable ya que estos procesos pueden alterar los niveles de protección brindados.

Mantenimiento: No requiere.

Fecha de vencimiento: En condiciones normales de uso, el artículo no posee fecha de vencimiento. Se recomienda comprobar el buen estado antes de volver a utilizarlos.

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES:

Utilizando el guante de acuerdo a las instrucciones suministradas, no ocasiona riesgo alguno.

Las materias primas utilizadas no poseen efectos nocivos para la salud del usuario.

Solo se garantizan las propiedades de protección de estos guantes si mantienen las características originales de fabricación y se han respetado las instrucciones de uso, limpieza y mantenimiento.

Las pruebas para determinar los niveles de protección son realizadas en la palma unicamente.

GUANTE DE PROTECCIÓN

HIGH GRIP - IMPACT RESISTANT

N2005TPR

MODELO

ACCEDÉ A LA CERTIFICACIÓN DE ESTE PRODUCTO:



Importado y distribuido por: WORK SAFE S.A.
Cuit: 30-71357470-4

Mas información en:
www.worksafe.com.ar