FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DE PRODUCTO: N3605

GUANTE BAÑADO EN NITRILO ESPUMADO, CON PUÑO DE LONA



CONFECCIÓN:

Soporte textil de algodón resistente, que brinda firmeza y durabilidad, con puño de lona.

Su recubrimiento total en nitrilo espumado aumenta la fricción en superficies húmedas, aceitosas o resbaladizas.

Su puño ancho mejora la ventilación en la muñeca y reduce riesgos de atrapamiento facilitando la liberación de la mano.

Buena durabilidad, apto para trabajos pesados, continuos y repetitivos.

PRODUCTO CERTIFICADO

CE

AR 2036

EN388 Riesgos Mecánicos

3111X

BUENA RESISTENCIA A:

· ABRASIÓN

TALLES CERTIFICADOS: 8 AL 11

DESTERIDAD: NIVEL 5/5

APLICACIONES:

Sectores de petróleo, gas y petroquímica (operaciones generales).

Manipulación de herramientas y piezas con presencia de aceite o grasa en donde sea necesario un agarre firme.

Talleres de mantenimiento industrial.

Industria automotriz y autopartista.

Metalúrgica y mantenimiento.

Manipulación de chapas y piezas metálicas no cortantes.

¿CÓMO INTERPRETO LOS NIVELES DE PROTECCIÓN?

PROTECCIÓN RIEGOS MECÁNICOS

NORMA EN388

3	1	1	1	X
ABRASIÓN (0 - 4)	CORTE (0 - 5)	DESGARRO (0 - 4)	PERFORACIÓN (0 - 4)	CORTE ISO 13997 (A - F)
EN388 2004				EN388 2016

APTITUDES:

Confeccionado con hilo de algodón y bañado por completo en nitrilo espumado, diseñado para ofrecer máximo desempeño en trabajos donde se manipulen piezas con presencia de aceites, grasas o humedad.

El nitrilo espumado, gracias a su textura micro-porosa, proporciona un agarre superior al de los nitrilos lisos. Además, aporta suavidad y flexibilidad, lo que mejora el confort durante tareas prolongadas.

Posee puño ancho de lona tipo seguridad, que facilita su colocación y retiro, además de otorgar mayor protección frente a posibles atrapamientos.

Importado y distribuido por:

WORK SAFE S.A.
Cuit: 30-71357470-4

Mas información en:
www.worksafe.com.ar

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DE PRODUCTO: N3605

INSTRUCCIONES Y CONDICIONES DE USO:

Consulte con el especialista de Seguridad e Higiene para corroborar el correcto uso de este artículo.

Colóquese los guantes con las manos secas y limpas.

Inspeccione los guantes antes de utilizarlos, en caso de roturas o fallas, descártelos.

Verifique que el talle seleccionado sea el adecuado para su mano.

ALMACENAJE, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:

Almacenaje: Se recomienda proteger de la humedad y no dejar a la interperie. Guardar los guantes lejos de fuentes de calor, luz directa del sol, polvo y sustancias contaminantes.

Limpieza: No es recomendable ya que estos procesos pueden alterar los niveles de protección brindados.

Mantenimiento: No requiere.

Fecha de vencimiento: En condiciones normales de uso, el artículo no posee fecha de vencimiento. Se recomienda comprobar el buen estado antes de volver a utilizarlos.

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES:

Utilizando el guante de acuerdo a las instrucciones suministradas, no ocasiona riesgo alguno.

Las materias primas utilizadas no poseen efectos nocivos para la salud del usuario.

Solo se garantizan las propiedades de protección de estos guantes si mantienen las características originales de fabricación y se han respetado las instrucciones de uso, limpieza y mantenimiento.

Las pruebas para determinar los niveles de protección son realizadas en la palma unicamente.

GUANTE DE PROTECCIÓN

HIGH GRIP

N3605

MODELO



ACCEDÉ A LA CERTIFICACIÓN DE ESTE PRODUCTO:

Importado y distribuido por: WORK SAFE S.A.
Cuit: 30-71357470-4
Mas información en:
www.worksafe.com.ar