FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DE PRODUCTO: LBWR

# GUANTE SOLDADOR REFORZADO - LARGO




LARGO ± 40 CM

### CONFECCIÓN:

- Costuras realizadas con hilo de KEVLAR resistentes al calor, protegidas con tapacosturas.
- Confeccionado en cuero descarne color naranja.
- Posee refuerzo en nudillos, palma completa y pulgar, llegando hasta la muñeca, realizados en cuero descarne color negro.
- Posee forro interior.

PRODUCTO CERTIFICADO

CE

AR 2036

EN388 Riesgos Mecánicos

4244X

EN407 Protección contra Calor

413XXX

***EXCELENTE RESISTENCIA A:***

- ***ABRASIÓN***
- ***DESGARRO***
- ***PERFORACIÓN***
- ***COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO***

***TALLES CERTIFICADOS: 10***

***DESTERIDAD: 1***

### APLICACIONES:

Actividades de soldadura

Industria metalmecánica

Metalúrgica y Siderúrgica

Construcción

Fabricación de maquinaria industrial

Industria automotríz

## ¿CÓMO INTERPRETO LOS NIVELES DE PROTECCIÓN?

NORMA EN388 **PROTECCIÓN** RIEGOS MECÁNICOS

| 4 | 2 | 4 | 4 | X |
|---|---|---|---|---|
| ABRASIÓN (0 - 4) | CORTE (0 - 5) | DESGARRO (0 - 4) | PERFORACIÓN (0 - 4) | CORTE ISO 13997 (A - F) |

NORMA EN407 **PROTECCIÓN** RIEGOS TÉRMICOS (CALOR Y FUEGO)

| 4 | 1 | 3 | X | X | X |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO (0 - 4) | CALOR POR CONTACTO (0 - 4) | CALOR CONVECTIVO (0 - 4) | CALOR RADIANTE (0 - 4) | PEQUEÑAS PROYECCIONES DE METAL FUNDIDO (0-4) | GRANDES PROYECCIONES DE METAL FUNDIDO (0-4) |

### APTITUDES:

Su material exterior proporciona una excelente barrera contra el calor, mientras que su interior está diseñado para ofrecer comodidad durante largas jornadas laborales, con un forro interior que ayuda a absorber el sudor.

Apto para trabajos que involucren exposición al calor y/o fuego.

Es un guante de alta durabilidad ya que posee el máximo nivel de resistencia posible en abrasión, desgarro, y perforación.

Importado y distribuido por:

WORK SAFE S.A.
Cuit: 30-71357470-4

Mas información en:
www.worksafe.com.ar

***INSTRUCCIONES Y CONDICIONES DE USO:***

Consulte con el especialista de Seguridad e Higiene para corroborar el correcto uso de este artículo.

Colóquese los guantes con las manos secas y limpas.

Inspeccione los guantes antes de utilizarlos, en caso de roturas o fallas, descártelos.

Verifique que el talle seleccionado sea el adecuado para su mano.

***ALMACENAJE, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:***

Almacenaje: Se recomienda proteger de la humedad y no dejar a la interperie. Guardar los guantes lejos de fuentes de calor, luz directa del sol, polvo y sustancias contaminantes.

Limpieza: No es recomendable ya que estos procesos pueden alterar los niveles de protección brindados.

Mantenimiento: No requiere.

Fecha de vencimiento: En condiciones normales de uso, el artículo no posee fecha de vencimiento. Se recomienda comprobar el buen estado antes de volver a utilizarlos.

***ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES:***

Utilizando el guante de acuerdo a las instrucciones suministradas, no ocasiona riesgo alguno.

Las materias primas utilizadas no poseen efectos nocivos para la salud del usuario.

Solo se garantizan las propiedades de protección de estos guantes si mantienen las características originales de fabricación y se han respetado las instrucciones de uso, limpieza y mantenimiento.

Las pruebas para determinar los niveles de protección son realizadas en la palma unicamente.

Importado y distribuido por:
WORK SAFE S.A.
Cuit: 30-71357470-4
Mas información en:
www.worksafe.com.ar



**ACCEDÉ A LA CERTIFICACIÓN DE ESTE PRODUCTO:**