FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DE PRODUCTO: W2101

GUANTE DE POLIÉSTER CON INTERIOR DE ACRÍLICO PARA FRÍO, BAÑO 3/4 DE NITRILO ESPUMADO



CONFECCIÓN:

- Tejido exterior 100% poliéster, flexible y resistente.
- Tejido interior de acrílico, diseñado para brindar aislamiento frente a bajas temperaturas.
- Recubrimiento ¾ en nitrilo espumado que mejora el agarre en superficies húmedas, aceitosas y secas.
- Excelente resistencia al desgaste y a la abrasión (nivel 4).

PRODUCTO CERTIFICADO

CE

AR 2036

EN388 Riesgos Mecánicos

4111X

EXCELENTE RESISTENCIA A:

· ABRASIÓN

TALLES CERTIFICADOS: 7 AL 10

DESTERIDAD: NIVEL 5/5

APLICACIONES:

Sectores automotriz, metalúrgico y petrolero con exposición a bajas temperaturas.

Logística y almacenamiento en ambientes refrigerados.

Manipulación de materiales en cámaras frigoríficas.

Agricultura y tareas generales en invierno.

Construcción y mantenimiento en climas fríos.

¿CÓMO INTERPRETO LOS NIVELES DE PROTECCIÓN?

PROTECCIÓN RIEGOS MECÁNICOS

NORMA EN388

4	1	1	1	X
ABRASIÓN (0 - 4)	CORTE (0 - 5)	DESGARRO (0 - 4)	PERFORACIÓN (0 - 4)	CORTE ISO 13997 (A - F)
EN388 2004				EN388 2016

APTITUDES:

Guante de trabajo fabricado en poliéster con forro interior de acrílico, ideal para tareas en ambientes fríos.

El baño de nitrilo espumado asegura un desempeño confiable en superficies secas, húmedas o con presencia de aceites, permitiendo una manipulación segura de piezas, herramientas y materiales.

El ajuste ergonómico favorece la libertad de movimiento y reduce la fatiga de la mano, incluso en tareas prolongadas o repetitivas.

Importado y distribuido por:

WORK SAFE S.A.
Cuit: 30-71357470-4

Mas información en:
www.worksafe.com.ar

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DE PRODUCTO: W2101

INSTRUCCIONES Y CONDICIONES DE USO:

Consulte con el especialista de Seguridad e Higiene para corroborar el correcto uso de este artículo.

Colóquese los guantes con las manos secas y limpas.

Inspeccione los guantes antes de utilizarlos, en caso de roturas o fallas, descártelos.

Verifique que el talle seleccionado sea el adecuado para su mano.

ALMACENAJE, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:

Almacenaje: Se recomienda proteger de la humedad y no dejar a la interperie. Guardar los guantes lejos de fuentes de calor, luz directa del sol, polvo y sustancias contaminantes.

Limpieza: No es recomendable ya que estos procesos pueden alterar los niveles de protección brindados.

Mantenimiento: No requiere.

Fecha de vencimiento: En condiciones normales de uso, el artículo no posee fecha de vencimiento. Se recomienda comprobar el buen estado antes de volver a utilizarlos.

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES:

Utilizando el guante de acuerdo a las instrucciones suministradas, no ocasiona riesgo alguno.

Las materias primas utilizadas no poseen efectos nocivos para la salud del usuario.

Solo se garantizan las propiedades de protección de estos guantes si mantienen las características originales de fabricación y se han respetado las instrucciones de uso, limpieza y mantenimiento.

Las pruebas para determinar los niveles de protección son realizadas en la palma unicamente.



ACCEDÉ A LA CERTIFICACIÓN DE ESTE PRODUCTO:



Importado y distribuido por: WORK SAFE S.A.
Cuit: 30-71357470-4
Mas información en:
www.worksafe.com.ar